



产品功能

- 延长监控主机的供电距离，保证系统供电的稳定性；
- 可为64台传感器提供可靠电源；
- 内置备用电源，主备电自动切换，有效保障系统运行的可靠性；
- 外形美观大方，安装方便；
- 消防设备电源状态监控电源箱装置集中供电；
- 壁挂式结构，安装于楼层配电间；
- 输出24V直流供电电源，延长供电距离500M；
- 可选配ZC-CAN集线器。

主要技术参数

符合标准	国家标准GB28184-2011《消防设备电源监控系统》
工作电源	主电源：AC220V 50Hz(允许85~110%范围偏差内变化)
输入功率	250W
输出电压	24V
最大输出电流	10A
供电容量	64台传感器
报警信号	LED光报警
供电距离	配接64台传感器≤500m，超过500m可继续通过电源箱延长
线缆要求	通讯线NH-RVS2X1.5mm ² ；电源线NH-BV2X2.5mm ²
备用电源	主电中断后≥8小时
工作环境	工作温度-10~+55℃，储存温度：-20~+70℃
	相对湿度≤95%
	海拔高度 < 4500m
ZC-CAN集线器(选配)	可输出4条通讯回路，每回路通讯容量100个编码点，通讯距离2000m，总容量为4*100个编码点，起中继作用。
安装方式	明装壁挂式

外形及安装尺寸

