



领先的火灾监控/数字通信服务商。
Leading fire monitoring Digital communications
service providers.



产品概述

ZC-REPT型中继模块(以下简称中继器), 主要用于连接二总线通讯系统, 总线为任意拓扑结构, 方便根据建筑实体分布划分网络区域; 用于实现对二总线信号的中继放大, 以达到延长通讯距离; 极大增强网络通讯的可靠性和抗干扰能力, 并能降低网络故障率。

产品功能

- 二总线, 无极性;
- 稳定性高, 抗干扰能力强;
- 软硬件多级滤波, 提高了模块的抗干扰能力, 对电磁干扰具有良好的抑制能力;
- 底座分离式结构设计, 结构简单, 方便安装。

主要技术参数

产品型号	ZC-REPT
工作电压	DC12~36V
线制	二总线制, 无极性
输出最大电流	900mA
环境温度	-10℃ ~ 55℃
环境湿度	10%~95%RH(不凝霜)
外形尺寸	86x86x36mm

1、安装与布线

警告: 安装设备之前, 请切断回路的电源。

布线要求: 选用截面积不小于1.0mm²的RVS双绞线。

2、应用方法

隔离器串接到总线中: 总线输入, 有极性; 总线输出, 无极性。

外形及安装尺寸

